

Markedets mest driftsikre hjulvaskemaskiner kommer fra Tyskland. Performtec GmbH har utviklet og produsert maskiner siden tidlig på 2000 tallet. Løsningen leveres som etthjuls- eller tohjulsmaskin. Maskinene leverer selvsagt rene hjul.

Systemet benytter kun kjemi og høyttrykk i vaskeprosessen, maskinen er alltid klar, og krever minimalt med vedlikehold.

Disse maskinene er de beste som er å få på markedet idag, ifølge uttalelser fra våre kunder.



Enkel styring, trykk på knappen og kjør!



Vask to hjul i samme prosess! Maskinen er satt sammen av en singlemodul + en påbyggingsmodul, dermed har man en tohjulsmaskin. Systemet har to vaskekammer, men kun én styring og ett høyttrykksystem.

INVENTECH®

Fjellhamarveien 52 - 1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800

post@inventech.no
www.inventech.no

Valgfritt tilleggssutstyr

- Arbeidsbord med ruller
- Dynamiske spyledyser høyre side (standard på vs)
- Innvendig belysning
- Støydemping (Ca. 10dB)



Nøytraliseringsvæske

Felgrens



+



Spesifikasjoner

Bredde	1420mm
Dybde, eks. rørkopling	850 mm
Dybde, inkludert rørkopling	930 mm
Høyde til rørstuss (HR)	420-500 mm
Høyde innmating	580-650 mm
Totalhøyde	1700 mm
Vekt	185 Kg
Hjuldiameter	500-800mm
Hjulbredde	135-350mm
Maks vekt pr. hjul	50 Kg
Strømtilkopling	400V 16A 3Ph +N +J /230V 16A 3ph+J
Effektforbruk spyling	5,7Kw
Antall program:	4 (30s, 120s, 150s ,210s)
Vanntilkopling	innløp: 3/4" / 25lpr.min
Avløp	Fritt løp, minimum 40mm
Spyletrykk	150bar

Vår felgrens + nøytraliseringsvæske = meget godt vaskeresultat, samt korrekt pH-verdi iht. gjeldende regelverk.

